

**Biztonsági adatlap**

A 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

**Kiehl-Refresher-satina**

Nyomtatás dátuma : 16.10.2008

Termék kódja : j2206\_sd

Oldal 1 -től 5

**1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása****Az anyag vagy a készítmény azonosítása**

Kiehl-Refresher-satina

**Az anyag/készítmény felhasználása**

Filmképző matt faápoló olaj

**Társaság/vállalkozás azonosítása**

Társaság :	JOHANNES KIEHL KG		
Cím :	Robert-Bosch-Str. 9		
Város :	D-85235 Odelzhausen		
Postafiók :	15		
	D-85233 Odelzhausen		
Telefon :	+49 8134 9305.0		Telefax : 0049 8134 6466
Felelős személy :	Dr. Joachim Gross		Telefon : 0049/8134/9305-36
e-mail :	info@kiehl-group.com		
Felvilágosítást ad :	Notrufnummer für deutschsprachige Länder: 0049/89/19240		
	Numéro d'urgence France : Centre Antipoison de Paris : 01.40.05.48.48		
	Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveneni - 20162 Milano: 02/66101029		
	ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: 476-64-00, 476-64-64		
	Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36		
J.P. Kiehl Ges.m.b.H.	Troststr. 50/1 Top 305;	A-1100 Wien	Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L.	1, Rue de l'industrie - B.P. 54;	F-67172 Brumath Cedex	Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l.	Via Vastato 17/1;	I-16036 Recco (GE)	Tel. +39 / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG	St. Dionys-Str. 33;	CH-8645 Jona	Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Johannes Kiehl KG	Hofherr Albert u. 38-40,	H-1194 Budapest	Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
KIEHL Middle East L.L.C.	P.O. Box 11 40 19	Abu Dhabi, U.A.E.	Tel. +971 2 642 93 53

**2. A veszélyek azonosítása****Osztályozás**

Veszély jelzése(i) : Ártalmas

R-mondat(ok) :

Kis mértékben tűzveszélyes.

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A gőzök belégzése álomosságot vagy szédülést okozhat.

**3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ**

(a 648/2004 sz. EU rendelet szerint)

**Kémiai jellemzés ( Készítmény )**

ápoló olaj, Száraz anyagok, nem vízbázisú oldószer

**Veszélyes anyag**

EK-szám	CAS szám	Alkotóelemek	Tömeg	Osztályozás
265-150-3	64742-48-9	Hydrocarbons, dearomatized	60 - 70 %	Xn R10-65-66-67

A hivatkozott R-mondatok teljes szövege a 16. fejezetben található meg.

**4. Elsősegélynyújtási intézkedések****Általános tanács**

Nincs szükség különleges elsősegély intézkedésekre.

**Belégzés**

Friss levegőre kell menni.

**Bőrrel való érintkezés**

Szappannal és bő vízzel azonnal le kell mosni.

**Szemmel való érintkezés**

Bő vízzel alaposan át kell öblíteni, a szemhéj alatt is.. Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.

**Lenyelés**

A száját vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni. Ha lehet, a hányást meg kell akadályozni. Ha szükséges, orvoshoz kell fordulni.

**Kiehl-Refresher-satina**

Nyomtatás dátuma : 16.10.2008

Termék kódja : j2206\_sd

Oldal 2 -től 5

**Feljegyzések az orvosnak**

A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

**5. Tűzvédelmi intézkedések****A megfelelő tűzoltó készülék**Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Homok, Hab**Tűzoltó készülék, amelyet biztonsági okokból tilos használni**

Víz

**A tűzoltók különleges védőfelszerelése**

Nem szükséges.

**További információ**

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

**6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén****Személyi óvintézkedések, mint például**

Nem szükséges.

**Környezetvédelmi óvintézkedések, mint például**

Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.

**Tisztítási módszerek, mint például**

Ne száradjon meg. Nem abszorbeáló anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.

A párolgó olaj reakcióba léphet faporról/forgácscsal, kendővel, pad-el és egyéb nedvszívó képességél rendelkező anyaggal, és lángra kaphat. Ezért ezeket az anyagokat, eszközöket vízbe kell áztatni és légmentesen zárt tárolóedényben kell megsemmisíteni. Kérjük tartsák be az adott térségre vonatkozó szemétnemsemmisítési szabályokat.

**További információ**

A kifolyt anyagot sosem szabad újrafelhasználás céljából az eredeti tartályba visszatenni.

**7. Kezelés és tárolás****Kezelés****Biztonságos kezelési útmutatás**

Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

A dolgozószobákban elegendő légcsereőről és/vagy elszívásról gondoskodni kell.

**Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez**

Használat közben tilos a dohányzás. Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

**További információ**

A párolgó olaj reakcióba léphet faporról/forgácscsal, kendővel, pad-el és egyéb nedvszívó képességél rendelkező anyaggal, és lángra kaphat. Ezért ezeket az anyagokat, eszközöket vízbe kell áztatni és légmentesen zárt tárolóedényben kell megsemmisíteni. Kérjük tartsák be az adott térségre vonatkozó szemétnemsemmisítési szabályokat.

**Tárolás****A raktárakkal és a tartályokkal szembeni követelmények**

Az eredeti tartályban, szobahőmérsékleten kell tárolni. Közvetlen napfénytől védve kell tartani. Csak felhatalmazott személy által elérhető helyen lehet tárolni.

**Utalások az együttes tároláshoz**

Ételtől, italtól és állateledeltől távol kell tartani.

**Technikai rendszabályok/Tárolási feltételek**

Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

A tartályt szorosan lezárva kell tartani.

A felhasználatlan anyagot sosem szabad a tároló tartályba visszatenni.

Raktározási osztály (VCI) :

All

**8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****Expozíciós határértékek****További információ a ellenőrző paraméterek**

Csak jól szellőző helyen szabad használni.

**Expozíció ellenőrzések****Egészségügyi intézkedések**

Általános ipari egészségügyi gyakorlat. Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

**Kézvédelem**

**Kiehl-Refresher-satina**

Nyomtatás dátuma : 16.10.2008

Termék kódja : j2206\_sd

Oldal 3 -től 5

Védőkesztyű

Ajánlat : nitril védőkesztyű , vastagsága 0,4 mm-el 8 órás védelmi idő érhető el, ( mely az európai norma alapján 6-os kategória DIN/EN 374) és egy ellenállóság 15 %-os.

**Környezeti expozíció ellenőrzések**

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok****Általános információk**

Fizikai állapotát : folyadék  
Szín : tejszínű sárga  
Szag : jellegzetes

**Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti információk**

pH-érték (-on 20 °C) :

Módszer

K-QP1012C

**Állapotváltozások**

Olvadáspont : <-8 °C  
Forráspont : >130 °C  
Gyulladáspont : 28 °C

Robbanási határok - alsó :

Robbanási határok - felső :

Sűrűség (-on 20 °C) :

0,82 g/cm<sup>3</sup> K-QP1012EVízben való oldhatóság :  
(-on 20 °C)

nem elegyedő

**Oldószertartalom**

60-70%

**Egyéb információk**

Gyulladási hőmérséklet : &gt;200 °C

**10. Stabilitás és reakcióképesség****Kerülendő körülmények**

Nem szabad 30 °C feletti hőmérsékletnek kitenni. Közvetlen napfénytől védve kell tartani.

**Veszélyes bomlástermékek**

Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

**További információ**

Más tisztítószerrel és vegyszerekkel nem keverendő.

**11. Toxikológiai információk****Egyéb információ vizsgálatok**

Osztályozás a 1999/45/EK veszélyes készítmények osztályozására vonatkozó európai direktíva alapján.

**Egyéb információ**

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve nem várható.

**12. Ökológiai információk****Perzisztencia és lebonthatóság**

Szakszerű felhasználásnál csatornarendszerbe engedhető.

**13. Artalmatlanítási szempontok****Hulladékelhelyezési megfontolások**

A tárolóedényt gondosan kiüríteni. A nagyobb mennyiségű termékmaradékot ne öntsük ki.

**Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék**

070699 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószeres, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok; közelebről nem meghatározott hulladékok

**Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék**

070699 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószeres, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok; közelebről nem meghatározott hulladékok

**14. Szállítási információk**

**Kiehl-Refreshersatina**

Nyomtatás dátuma : 16.10.2008

Termék kódja : j2206\_sd

Oldal 4 -től 5

**Szárazföldi szállítás (ADR/RID)**

UN-szám :	3295
ADR/RID-osztály :	3
Figyelmeztető tábla	
Veszélyességi kód :	30
ADR/RID-címké :	3
ADR/RID-csomagolási csoport :	III

**Az áruk megfelelő elnevezése**

3295 - Szénhidrogének, folyékony, m.n.n.  
(White spirit)

**Tengeri szállítás**

UN-szám :	3295
IMDG-osztály :	3.3
Marine pollutant :	no
IMDG-csomagolási csoport :	III
EmS :	F-E, S-D

**Az áruk megfelelő elnevezése**

3295 - Szénhidrogének, folyékony, m.n.n.  
(White spirit)

**Légi szállítás**

UN/ID szám :	3295
ICAO/IATA-osztály :	3
ICAO-csomagolási csoport :	III

**Az áruk megfelelő elnevezése**

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.  
(white spirit)

**További információ**

Kiszerelés: 2 x 5 literes bádogkanna kartonban, nem számít veszélyes anyagnak, ezáltal az ADR követelményei alól mentesül.

**15. Szabályozási információk****Címkézés**

Veszélyjelek : Xn - Ártalmas



Xn - Ártalmas

**A veszélyeket meghatározó összetevők**

hydrocarbons

**R-mondatok**

- |    |   |
|----|---|
| 10 | Kis mértékben tűzveszélyes.   |
| 65 | Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |
| 66 | Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.                                |
| 67 | A gőzök belégzése álmoságot vagy szédülést okozhat.   |

**S-mondatok**

- |    |  |
|----|--|
| 24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő.  |
| 43 | Tűz esetén Száraz por-val/-vel oltandó. Víz használata tilos.  |
| 51 | Csak jól szellőztetett helyen használható.   |
| 62 | Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét. |

**Nemzeti előírások**

Vízszennyezési osztály (D) : 1 - enyhén vízszennyező

**16. Egyéb információk****A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege**

- |    |   |
|----|---|
| 10 | Kis mértékben tűzveszélyes.   |
| 65 | Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |

**Biztonsági adatlap**

A 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

**Kiehl-Refresher-satina**

Nyomtatás dátuma : 16.10.2008

Termék kódja : j2206\_sd

Oldal 5 -től 5

- |    |  |
|----|--|
| 66 | Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. |
| 67 | A gőzök belégzése álmoságot vagy szédülést okozhat.                  |

*(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)*