

# Kiehl-Legnodur-brillant

## Faburkolatok bevonatolószere, önfényező

---

### Tulajdonságok

Kimondottan olajozott és zárt eredeti faburkolatokra készült.

Magas a szilárdanyagtartalma, lakkszerűen szárad, önfényező tulajdonsága van és transzparens filmet képez.

Nagyon jó strapabíró, szennytaszító és csúszásgátló.

---

### Összetevők

Polymerdiszperzió, Polyethylenvax, vízbázisú oldószer.

pH érték koncentrátumban = kb. 8

---

### Felhasználási terület

Azon faburkolatok védelmére készült, melyek vaxmentes olajokkal, mint pl.: Kiehl-Holzöl, Kiehl-Pflegeöl vagy Kiehl-Refresher termékkel lettek ápolva. Használható pl.: parkettán, deszkákon, ipari parkettán, lépcsőn, OSB- lapokon, ragasztott fatáblákon stb. Használható igénybevett faburkolatokra is, melyek már nem zártak, vagy melyek impregnálása kopott, de foltokban még megtalálható.

Nem alkalmazható olyan fafelületen, amelyet oldószervax-szal kezelték.

---

### Felhasználás

Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak a zsír-, vax-, szilikon- és pormentes felületeken garantál a termék.

Újonnan kialakított fafelületek esetében (helyben olajozott) az értékesítő tanácsait kell figyelembe venni a megszilárdulási időnél. Általában 8-14 nap alatt szilárdul meg, ez idő alatt csak szárazon tisztítható a felület, pl. söpréssel.

Ezt követően a fafelületet géppel szárazon kell tisztítani (egytárcsás súrológép, szívókoszorú, (por)szívó, Kiehl-Legno-Pad). A tisztításnál spirál alakban mozgassuk a gépet mindaddig, amíg a felületet egyenletesen meg nem tisztítottuk. Addig tisztítsunk a géppel, míg a lerakódott szennyeződések a pórusokból ki nem oldottak; egészen a felület optimalizálásáig. Végezetül a maradék finom port nedves tisztítókendővel töröljük fel.

**Felhasználás:** Felhasználás előtt alaposan rázzuk fel a terméket. Kb. 300 ml-t hígítás nélkül vigyünk fel egyenletesen, vékonyan a 10 m<sup>2</sup> felületre és azonnal törléshez használt szörmedarabbal, vagy laposmoppal terítsük szét, egymást egyenletesen átfedő sávokban. Lendületesen, egymást átfedő sávokban kell dolgozni. A felület igénybevételétől függően 1-2 réteget vihetünk fel, kb. 90 perces várakozási idővel.

Csak száraz rétegek képeznek strapabíró ápolóréteget.



**Azon eszközök tisztítására, melyekkel felvittük a szert vizet használhatunk.**

---

**Figyelmeztetés:** a film csak száraztisztítással távolítható el, alaptisztítással nem.

---

### Felhasználás / m<sup>2</sup>

Réteg: 30 ml rétegenként

---

### Kiszerezés

2/5 literes kanna kartonban

Cikkszám: j 22 07 05

**Fagytól védve tartandó!**

13.10.2004/