

Kiehl-Refresher-brillant

Faápolóolaj filmképző tulajdonsággal, önfényező

Tulajdonságok

A fa fajtájának vonásait kihangsúlyozza. Parfümmentes, pigmentmentes, oxigénre megszilárdul, levegőző/szellőző tulajdonsága van. Könnyen kezelhető, filmképző, önfényező. 2-3 nap alatt teljesen megszilárdul, akkor járható és mosható lesz.

Összetevők

Olajok, száradást segítő anyagok, organikus oldószerek.

Felhasználási terület

Minden európai fafajta ápolására. A nyers, egzotikus fákon csak azután alkalmazzuk, hogy előbb leteszteltük, hogy miként reagál a szerre. Kezeletlen, vaxolt, olajozott és vaxolt, zárolt és vaxolt eredeti fafelületeken, belső területeken, mint pl.: parketta, deszkák, ipari parketta, lépcső, OSB-lap, ragasztott fatábla stb. használható.

Felhasználás

Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak a zsír-, vax-, szilikon- és pormentes felületeken garantál a termék. A padlóburkolat hőmérséklete 10°C és 25°C között legyen. Az alkalmazás és a száradás ideje alatt a termekben, szobákban végig alaposan szellőztetni kell, dohányozni is tilos! Alkalmazás előtt a Kiehl-Refresher-brillant-ot rázzuk fel! A megszilárdulás ideje alatt (kb. 2-3 nap) nem terhelhető a burkolat és tilos felmosni azt.

Alapolajozás: Csak nyers, szakszerűen lecsiszolt (tapaszolt és síkba csiszolt; szemcseméret: 100-120), portalaníttott, tiszta és valódi fából készült padlókhöz alkalmazható.

Feldolgozás: Kb. 500 ml-t vigyünk fel a felületre és azonnal, egyenletesen terítsük szét törüléshez használt szőrmedarabbal, vagy laposmoppal, 10m² területen. Egymást egyenletesen fedő sávokban dolgozzunk. Minimum 24 órát hagyjuk száradni. Szükség esetén a többi réteget is hasonlóan kell felvinni. Az első réteg után egy egyenletes közbenső csiszolás szükséges a Kiehl-Legno Pad-del (egytárcsás súrológép, szívókoszorú, (por)szívó) mindaddig, amíg egy egyenletesen matt lesz a felület.



Utólag olajjal beonás: Igénybevett faburkolatokat elsőként egy gépi száraz tisztítással kell megtisztítani (egytárcsás súrológép, szívókoszorú, (por)szívó, Kiehl-Legno-Pad). A tisztítás során a gépet spirál alakban mozgassuk mindaddig tisztítsuk a felületet, amíg egyenletesen meg nem tisztítottuk. Ennél a tisztításnál a pólusokat is ki kell tisztítani és egy egyenletesen tisztított optimális felületet kell elérni. Ezek után a felületen maradt finom port nedves kendővel szedjük fel.



Feldolgozás: Kb. 500 ml-t vigyünk fel a felületre és azonnal, egyenletesen terítsük szét, 10m² területen törüléshez használt szőrmedarabbal, vagy laposmoppal. A felület igénybevételeitől függően 1-2 réteg lehet szükséges, melyek felvitele között 24 órás szünetet kell tartani.

Azon eszközök tisztítására, melyekkel felvittük a Kiehl-Refresher-brillant-ot, Kiehl-Wax-Ex-szel tudjuk megtisztítani.

Figyelmeztetés: A levegőn száradó olajok reakcióba léphetnek faporról, kendővel, pad-del és más nedvszívó munkaeszközzel, a reakció öngyulladásra vezethet. Ennek elkerülése érdekében ezeket a munkaeszközöket, hulladékként –külön, légmentesen elzárt tárolóeszközben kell kezelni. Ezen kívül a helyi hulladékkezelési szabályokat is figyelembe kell venni.

Anyagszükséglet / m²

Alapolajozás: 80-100 ml-t, a fafelület nedvszívóképességétől függően

Olajozás: 40-50 ml-t, a fafelület nedvszívóképességétől függően



Im. Kreuzentraf
Koncentrátumban
egészségre káros

R 10	Kevésbé tűzvesélyes.
R 65	Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
S 24	A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S 43	Tűz esetén poroltóval oltandó. Víz használata tilos.
S 51	Csak jól szellőztetett helyen használható.
S 62	Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét Oldószereket tartalmaz.

Verpackung

2/5 literes bádogganna kartonban

Cikkszám: j 22 05 70

21.10.2004/