

# Copex

## Általános alaptisztítószer

---

### Tulajdonságok

A Copex lúg-érzékeny és lúg-álló padlóburkolaton használható. Gyorsan és maradéktalanul eltávolítja a gyárilag felvitt védőfilmet, viasz- és polimer rétegeket, valamint az olaj-, illetve zsírtartalmú szennyeződések. EDTA, NTA és butilglycol mentes. A GGVS/ADR és veszélyes anyagok előírásai szerint nem jelölés köteles készítmény.

A termékben található tenzidek 90 %-a biológiailag lebomló.

---

### Összetevők

Anionikus és nem ionikus tenzidek, víz bázisú oldószer, komplex képző, oldószer segítő, színező- és illatanyagok.

pH érték (koncentrátumban): kb. 9.5

ph érték (használati oldatban): kb.9

---

### Felhasználási terület

Vízálló padlóburkolatok építés utáni-, illetve alaptisztításra, mint pl. linóleum, gumi, szintetikus kaucsuk, PVC, poliolefin, természetes – és műkö, beton, agyagtégla. Eltávolítja a padlófelületről a gyárilag felvitt védő- és ápolófilmet.

A pontosan nem meghatározható felületek vagy lúgérzékeny burkolatok szintartósságát felhasználás előtt meg kell vizsgálni.

---

### Felhasználás

A szennyeződés mértékétől és a polimer réteg vastagságától függően 1-3 litert 8 liter hideg vízhez adni. A tisztítóoldatot a padlón szétteríteni, kb. 10 percig hatni hagyni, súrolni, ha szükséges a súrológép tartályából meleg vizet hozzáadni, felszívni, majd tiszta vízzel alaposan felmosni.



A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk!

---

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Alapsztítás: 90 ml

Építés utáni tisztítás: 40 ml

---

### Kiszerezés

10 literes kanna

200 literes hordó

Cikkszám: j 15 04 10

Cikkszám: j 15 04 72

2002.07.01/H