

Dopomat-forte

Ipari tisztítószer (lúgos)

Tulajdonságok

Nagy hatású, fékezett habzású tisztítószer speciális hatóanyaggal. Oldja a gépoljat és a zsíros-, kormos-, grafit- és kipufogógáz okozta szennyeződések. Az ÖNORM B 5105, második bekezdés 7.2 – olajkiválasztónak használható.
A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló.

Összetevők

Anionos és nem ionos tenzidek, oldás-közvetítő, vízbázisú oldószer, korróziógátló, lúgok, színezőanyag.

pH érték (koncentrátumban): kb. 13

pH érték 2%-os oldatban: kb.11.5-12

Felhasználási terület

Víz- és lúgálló felületekre, mint pl.: ipari- és műhelycsarnokok padlóira –beton/klinker, drótüvegtető; metró aluljárók fal- és padlócsempéire. Ezen kívül a szemetes konténerek és tárolók tisztítására is alkalmas.

Felhasználás

Az első tisztítás előtt a tisztítószer használati koncentrációjával meg kell vizsgálni a felület lúgálló képességét. Alumíniumra nem használható!
Ezt a tisztítószeret **hideg** vízzel kell hígítani.


Karbantartó tisztítás súroló-szívó géppel:
100 ml 10 liter **hideg** vízhez.



Magasnyomású tisztítás:
200 ml 10 liter **hideg** vízhez.



Alaptisztítás:
1 liter 10 liter **hideg** vízhez.



Anyagszükséglet / m²

Karbantartó tisztítás: 1 ml
Magasnyomású tisztítás: 8 ml
Alaptisztítás: 40 ml



Maró

koncentrátumban

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 37 Használatkor gumikesztyűt kell viselni.
S 39 Arc-/szemvédőt kell viselni

Alkálihydroxidot tartalmaz < 2%.

Kiszerezés

1 x 10 literes kanna
1 x 200 literes hordó

Cikkszám: j 05 02 10
Cikkszám: j 05 02 72

07.11.2003