

Dopomat

Intenzív- és automata tisztító

Tulajdonságok

A Dopomat egy többcélú tisztítószer; kézi- és gépi tisztításhoz egyaránt alkalmazható. Használata során könnyen elterül a felületen, gyorsan és intenzíven fejti ki tisztító hatását, nem habzik, a karbantartó tisztítást követően csíkmintesen szárad. Általános-, olajos- és zsíros szennyeződésekre, nagyobb mennyiségben ápolófilmek és viaszbevonatok tisztítására alkalmas.

A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló.

Összetevők

Nem ionos tenzidek, oldás-közvetítők, vízbázisú oldószerek, komplexképzők, lúgok, illatanyagok.
pH érték (koncentrátumban): kb. 10 pH-érték 1%-os oldatban: kb. 8.5

Felhasználási terület

Építés utáni takarításnál; intenzív, napi takarítás során vízálló kemény felületekre, mint pl.: epoxid felületekre, műgyanta felületekre, keménycementű műkö, keményre égetett téglá, mikroporozus járólap, beton gránit, kvarzit.

Építés utáni- és intenzív takarítás, vízálló kemény- és rugalmas padlóburkolatokra, mint pl.: magnezit, betonmunkakő, márvány, impregnált pala, linóleum, gumi, szintetikus kaucsuk, pvc, polyolefin, polyurethan.

Vízálló, kemény és rugalmas padlóburkolatok intenzív takarítására, amennyiben ezek Ceradur, Trend, Prisma Steinprotektor, Profekt vagy Procur termékekkel lettek ápolva.

Nem alkalmas műanyag-bevonattal kezelt padlóburkolatok tisztítására.

Felhasználás

Karbantartó tisztítás súroló-szívó automatagéppel és vizesfelmosás

A szennyeződéstől függően 50 – 80 ml 8 liter hideg vízhez.



Kézi- vagy gépi intenzív tisztítás:

100 - 300 ml 8 liter hideg vízhez. Az oldatot a felületre felvinni, súrolni, felszívni, majd hideg vízzel felmosni.



Építkezés utáni takarítás a súroló-szívó automatagéppel:

1 - 2 liter 8 liter hideg vízhez. A továbbiakban azonos az intenzív tisztításban leírtakkal.



Anyagszükséglet / m²

Gépi karbantartó tisztítás: 2 ml

Vizes karbantartó tisztítás: 1 ml

Intenzív tisztítás: 4 ml

Építés utáni tisztítás: 60 ml

Kiszerezés

1 x 10 literes kanna

1 x 200 literes hordó

Cikkszám: j 10 01 10

Cikkszám: j 10 01 72

2002.02.01/H