

Li-Ex

Speciális alaptisztító

Tulajdonságok

Intenzív tisztítóhatású, fékezett habzású alaptisztító, előnyösen használható a lúgérzékeny padlóburkolatokon. eltávolítja az összes ápolószertartalmú filmet, wax- és polimer rétegeket, valamint az olajos, zsíros szennyeződések.

Összetevők

Nem ionikus tenzidek, kálicsappan, komplexképző, víz bázisú oldószer, illat- és színezőanyag.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 9.5 pH-érték 30%-os hígításban: kb. 9

Felhasználási terület

Vízálló -, lúgálló – és lúgérzékeny burkolatokon, mint linóleum, gumi, szintetikus kaucsuk, Pvc, poliolefin, természetes- és műkö használható.
Használat előtt a burkolat színtartósságát egy kevésbé látható helyen ki kell próbálni.

Felhasználás

A szennyeződés mértékétől és a polimer réteg vastagságától függően 1-3 liter 8 liter hideg vízhez.

Az oldatot a burkolaton szétteríteni, 10-15 percig hatni hagyni, majd súrolni.

Ha szükséges a súrológép tartályából meleg vizet hozzáadni, felszívni, felmosni.

A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!



Anyagszükséglet / m²

Alap tisztítás: 90 ml

Építési utáni takarítás: 40 ml



irritant
koncentrátumban

R 36 Szemizgató hatású

S 25 Kerülni kell a szembejutást

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható

Kiszerezés

1 x 10 literes kanna

1 x 200 literes kanna

Cikkszám: j 15 02 10

Cikkszám: j 15 02 72

2002.07.01/H