

Lithodur

Mész tartalmú természetes kőpadlók kristályosító szere

Tulajdonságok

Minden mésztartalmú természetes kőpadlót kopásállóvá, fényessé, csúszásmentessé, szennytisztítóvá és könnyen ápolhatóvá tesz. A márvány természetes hatását és karakterisztikus felületét kiemeli. Ezt az egyedülálló hatást úgy éri el a kristályosító szer, hogy tömörítő hatása van a felületen, melynek során a kőlapok gőzáteresztése nem változik. A felhasználás során egytárcsás súrológépet használjunk, szóróeljárásban, Litho-Paddal. Takarékos felhasználású. Megfelelő alkalmazáskor nem terheli a környezetet.

A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló.

Összetevők

Kationos és nem ionos tenzidek, vaxok és hexaflór-szilikát.

pH-érték (koncentrátumban): kb. 2

Felhasználási terület

Kizárólag olyan mésztartalmú természetes kőpadlókon használható, melyek finomra vannak csiszolva vagy polírozva, mint pl.: carrara-márvány, solnhofen-lapok, travertin és jura. Márványlap-műkö esetén először vizsgáljuk meg, hogy alkalmazható-e rajta.

Nem hatásos grániton, kvarcon, homokkőn, trazzo-n, betonkőn és kerámia felületeken.


Felhasználás

Elsőként tisztítsuk meg a felületet, a pórusokat is, majd hagyjuk megszáradni. A szóróflakon használat előtt rázzuk fel. Kb 1 m² kőfelületet fújunk be és géppel azonnal (140 – 800 ford./perc) dolgozzuk át, Litho-Pad segítségével.

Ha a Litho-Pad elkeni a szert, akkor fordítsuk meg a padot, vagy használjunk egy újat. Miután a felület fényhatása a padló anyagától függ, ezért 2-3 kezelés szükséges lehet a kívánt fényesség eléréséhez.

Ha egységes fényhatást szeretnénk, végezetül egy Polier-Paddal (piros, bézs, fehér) vagy egy Litho-Pappal dolgozzuk át újra a felületet.


Használat után a szóróflakon szórófejét vízzel öblítsük ki.



Anyagszükséglet / m²

Első alkalmazás: 5 ml

Utókezelés: 5 ml



R 22 Lenyelve ártalmas.

R 34 Égési sérülést okoz.

R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S 39 Szem-/arcvédőt kell viselni.

Hexaflór-szilikát tartalom > 10%.

Kiszerezés

6 x 500 ml-es szóróflakon kartonban

5 Litho-Pad kartonban

Cikkszám: j 21 03 45

Cikkszám: z 40 60 17

Fagyótól

védve tartandó!

14.02.2003/