

# Porodur

## Alapozó diszperzió

---

### Tulajdonságok

Kilúgozott, porózus padlóbevonatok pórus töltő műanyag diszperziója. A pórusok akkor töltöttek, ha padlófelület selyemfényű lett. A Porodurral nem képezhetünk fényes felületet, csak alapozásra használhatjuk.

A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló.

---

### Összetevők

Nem ionos tenzidek, polyacrylát, lágyító.

pH érték (koncentrátumban): kb. 8.5

---

### Felhasználási terület

Csak vízálló, szívóképes burkolatokon használható, mint pl.: linóleum vagy lehasznált, idős gumi.

---

### Felhasználás

A megtisztított felületen vékonyan terítsük szét a Porodur-t. A padló szívóképességének megfelelően 1-3 réteget vigyünk fel, kb. 30 perces szünetekkel.

A Porodur-t csak a pórusok tömítésére használjuk, ez után a felületre -annak védelme érdekében- egy másik bevonat is kerül.



### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Pórustömítés: 25 ml rétegenként

---

### Kiszerezés

1 x 10 literes kanna

Cikkszám: j 20 01 10

**Fagytól  
védeve tartandó!**

01.02.2001/H