

Rapid

Oldószertartalmú speciális tisztító

Tulajdonságok

Oldószertartalmú, foszfát- és alkálimentes speciális tisztító. eltünteti a szappanmaradványokat, olajos-, zsíros szennyeződések és gumi okozta csíkokat. Ipari- és műhelyterületen alkalmazzuk. Gépi vizes tisztításnál gyenge habképző tulajdonsággal rendelkezik. A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló.

Összetevők

Nem ionos tenzidek, vízbázisú oldószerek, oldásközvetítők, additives, nem vízbázisú oldószerek, illatanyagok.

pH érték koncentrátumban: kb. 9,5

pH érték 5%-os oldatban: kb. 9,5

Felhasználási terület

Oldószerrálló és vízálló padlóburkolatokon, mint pl.: természetes- és műkö, téglá és ipari padlók: epoxidvax, magnezit-beton. Aszfalton és bitumintartalmú padlón ne használjuk.

Felhasználás

Gépi vizes tisztítás :

A szennyeződés mértékétől függően 2-8 litert adjunk 8 liter **hideg** vízhez.

A tisztítóoldatot terítsük szét a felületen és kb. 10 percig hagyjuk hatni, súroljuk, szivassuk fel és tiszta vízzel alaposan mossunk fel újra.




A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.

Anyagszükséglet / m²

Gépi vizes tisztítás : 90 ml



Egészségkárosító,
koncentrátumban



Veszélyes a
környezetre

- | | |
|------------|---|
| R 10 | Kevésbé tűzveszélyes. |
| R 36/37/38 | Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. |
| R 41 | Súlyos szemkárosodást okozhat. |
| R 52/53 | Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |
| R 65 | Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |
| S 24/25 | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. |
| S 61 | Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap. |
| S 62 | Lenyelés esetén hánytatni tilos : azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. |

Kiszerezés

10 literes kanna

Cikkszám: j 15 06 60

22.04.2003/