

Thermodur-satina

Tompa fényű diszperzió

Tulajdonságok

Fémhálósított műanyag diszperzió, kiváló filmképző tulajdonsággal. A matt filmet még polírozással sem lefet fényesíteni. Különösen jó strapabíró, mosásálló és csúszásgátló. A fertőtlenítőszernek ellenáll. Magas szintű alap- és első ápoló.

A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló.

Összetevők

Műanyag diszperzió, polyetilénvax, vízbázisú oldószerek, hálógyanta, lágyító.
pH érték (koncentrátumban): kb. 8.5

Felhasználási terület

Minden vízálló, rugalmas, alaptisztított padlóburkolatra alkalmazható. Olyan felületekre ajánljuk, ahol fontos, hogy a kezelés során matt, kemény, strapabíró, mosásálló, jól járható felület keletkezzen, mint pl.: PVC, polyolefin, linóleum, kaucsuk (gumi).

Nem alkalmazható olyan burkolatokon, melyek gyárilag transzparens réteggel vannak ellátva.


Felhasználás

Használat előtt fel kell rázni a kannát!

A Thermodur-satinát hígítás nélkül kell egyenletesen, vékonyan felvinni a már megtisztított, megszáradt padlóburkolatra. A padlóburkolat nedvszívó képességének megfelelően 1-2 alkalommal ismételjük meg a folyamatot, de 30 perces szünetekkel.

Az erősen nedvszívó padlóburkolatoknál, mint pl. a linóleumnál 30 perces szünetekkel akár 3 kezelés is szükséges lehet.

A matt hatás megőrzése érdekében a további ápolás Torvan-koncentrátummal történjen.



Anyagszükséglet/m²

Bevonatolás: 25 ml rétegenként

R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/ biztonsági adatlap. A figyelmeztetés oka: cink-oxid.

Kiszerezés

1 x 10 literes kanna

Cikkszám: j 20 07 10

Fagytól védve tartandó! 16.07.2003/