

# Thermospeed

## High-speed diszperzió

---

### Tulajdonságok

Fémhálósított műanyag diszperzió, magas olvadáspontú kemény viasszal. Nagyon jó filmképző tulajdonsággal és optimális fényhatással rendelkezik. Rugalmas, csúszásgátló műanyag film. Védi a padlót és csökkenti a balesetveszélyt. A kitaposott részeket magas fordulátú géppel polírozni lehet. A polírozás nem csökkenti a felület csúszásmentességét.

---

### Összetevők

Műanyag diszperzió, kemény polyetilénvax, vízbázisú oldószerek, hálógyanta, lágyító.  
pH érték (koncentrátumban): kb. 8.5

---

### Felhasználási terület

Felhasználható alaptisztított, vízálló felületeken, mint pl. PVC, polyolefin, műkő, aszfalt stb. Línóleumnál és guminál csak akkor ajánlott, ha a felső réteg sérült.  
Nem alkalmazható olyan burkolatokon, melyek gyárilag transzparens réteggel vannak ellátva.

---

### Felhasználás

Hígítás nélkül kell vékonyan felvinni a már megtisztított felületre. A padlóburkolat nedvszívóképességének megfelelően 2-3 kezelés szükséges, 30 perces szünetekkel.



A Thermospeed magas fordulatszámú Multi-Disc-vel polírozható.  
(1.000-1.600 ford/perc)



### Anyagszükséglet/m<sup>2</sup>

Bevonatolás : 25 ml rétegenként

---

R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap.  
A figyelmeztetés oka: cink-oxid.

---

### Kiszerezés

1 x 10 literes kanna  
1 x 200 literes hordó

cikkszám j 20 03 10  
cikkszám j 20 03 72

**Fagytól védve  
tartandó!**

16.07.2003/